

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT ARANŻACJI WNEŹTRZ**

OBIEKT: **BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – LECZNICZY
- kondygnacja III**

LOKALIZACJA: **08- 400 Garwolin
Al. Legionów 11**

INWESTOR: **Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.
Al. Legionów 11
08- 400 Garwolin**

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Diana Polkowska

Diana Polkowska

PRACOWNIA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
esign





mgr inż. arch. **Diana Polkowska**
ul. Malczewskiego 7, 37-700 Przemysł
e-mail: diana.polkowska@dppdesign.pl
www.dppdesign.pl tel. 698 620 622

Warszawa kwiecień 2011

1. DRZWI

1.1. DRZWI WEWNĘTRZNE

Projektuje się drzwi wewnętrzne do pomieszczeń firmy DRE, typ STANDARD, zgodnie z rysunkiem oraz zestawieniem poniżej:

SYMBOL na rysunku		D1		D2		D3		D4	
TYP		pełne		pełne – system przesuwny naścienny DRE		szklone – z tulejami wentylacyjnymi – do kabiny ustępowej		szklone	
SCHEMAT				-					
NAZWA wg PRODUCENTA		DRE - STANDARD 10		DRE - STANDARD 10		DRE - STANDARD 50s		DRE - STANDARD 40s	
SYMBOL WYMIARU DRZWI		„90”		„90”		„80”		„90”	
WYMIARY SKRZYDŁA mm (we wrębie)	S	918		944 (bezprzylgowe)		818		918	
	H	2030		2043 (bezprzylgowe)		2030		2030	
PRAWY/ LEWE		P	L	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ		3	3	-	1	2	-	1	3
KOLOR		CALVADOS							

UWAGI:

1. Przed zamówieniem drzwi, wymiary i ilości sprawdzić na budowie.
2. Drzwi z ościeżnicą regulowaną typ D (160-180), z trzema zawiasami (w kolorze srebrnym).
3. Drzwi ze stabilizacją płytą wiórowo – otworową.
4. W drzwiach przesuwnych D2 zastosować zamek hakowy z uchwytem owalnym, z kluczem, kolor: chrom satyna.
5. W pozostałych drzwiach zastosować klamkę DRE, kolor: nikiel satynowany z szyldem na patent, a w toaletach – szyld łazienkowy.

1.2. ŚLUSARKA ALUMINIOWA

Należy wymienić drzwi wejściowe prowadzące na korytarz z klatki schodowej, oznaczone na rysunku jako Z1, na drzwi aluminiowe z naświetlem bocznym, profil zimny, kolor szary. Otwór drzwiowy – 90 cm w świetle ościeżnicy, szerokość zestawu szklanego – 125 cm.

Projektuje się wydzielenie pomieszczeń 2/05- 2/09 za pomocą zestawu szklanego. Należy wstawić zestaw szklany, oznaczony na rysunku jako Z2, o wymiarach 174 x 262 cm, z otworem drzwiowym – 90 cm w świetle ościeżnicy. Zestaw szklany z naświetlem górnym i bocznym, aluminiowy, profil zimny, kolor szary. Drzwi przeszklone.

2. WYKOŃCZENIE POSADZEK

2.1. WYKŁADZINA PCV

W pomieszczeniach 2/02, 2/08.2, 2/09 i 2/14 należy ułożyć wykładzinę PCV (homogeniczną podłogową wykładzinę winylową) TARKETT Primo Premium wraz z wywinięciem cokoliku z wykładziny na wysokość 10cm. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem W-1. Na rysunku, jako 1a oznaczono wykładzinę w kolorze beżowym nr 3128 661, a jako 1b - wykładzinę w kolorze szarym nr 3128 653.

2.2. WYKŁADZINA DYWANOWA

W pomieszczeniach 2/01, 2/03 – 2/08.1, 2/12 i 2/13 należy ułożyć wykładzinę dywanową w rolce Balsan Centaure 2000 wraz z cokolikiem dywanowym mocowanym na listwie pcv. Kolor szary z nitką beżową – Ecureuil 775. Na rysunku wykładzinę dywanową oznaczono cyfrą 2.

2.3. PŁYTKI GRESOWE

W toaletach 2/10 i 2/11 posadzki wykończyć płytkami gresowymi podłogowymi firmy Tubądzin – P-Amber 1 (kolor bursztynowy - ciemniejszy) o wymiarach 333x333 mm. Należy zastosować fugę zmywalną do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze karmelowym nr 141 lub podobną.

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

3.1. PAS TECHNOLOGICZNY W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

W pomieszczeniu socjalnym 2/09 należy ułożyć pas technologiczny z płytek ściennych szklwionych firmy Tubądzin – Majolika 2 (kolor pomarańczowy) o wymiarach 115x115 mm. Ułożyć 5 rzędów płytek od poziomu 90cm nad podłogą. Należy zastosować fugę zmywalną do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze jaśminowym (dopasowanym do farby ściennej) nr 130 lub podobną.

3.2. PŁYTKI ŚCIENNE W TOALETACH

W toaletach 2/10 i 2/11 ściany wyłożyć płytkami ściennymi firmy Tubądzin linia Amber.

W przedsiionkach, ścianę z umywalką (na rysunku oznaczona jako E.2) wyłożyć płytkami S-Amber 1 (kolor bursztynowy - ciemniejszy) o wymiarach 250x360 mm. Należy zastosować fugę zmywalną do stosowania w kuchni i łazience, np. Mapei Buildfix w kolorze karmelowym nr 141 lub podobną. Nad umywalką (na wysokości 120cm nad podłogą) wkleić lustro o wymiarach 50 x 72 cm.

Pozostałe ściany (na rysunku oznaczone jako E.1) wyłożyć płytkami S-Amber 2 (jaśniejsze) o wymiarach 250x360 mm. Należy zastosować fugę, np. Mapei Ultracolor Plus lub Mapei Buildfix w kolorze jaśminowym nr 130 lub podobną.

4. KOLORYSTYKA ŚCIAN I SUFITÓW

4.1. POMIESZCZENIA 2/08.1, 2/08.2, 2/09 i 2/14

W pomieszczeniach 2/08.1, 2/08.2, 2/09 i 2/14 ściany (na rysunku oznaczone jako A) pomalować zmywalną lateksową emulsją Dulux Diamond Satin (z mieszalnika) w kolorze jasno kremowym, kolor wg Dulux np. nr 2044 83/100.

W celu optycznego skrócenia przestrzeni komunikacyjnej, podciągi korytarzy 2/08.2 i 2/14 oraz pasy na ścianach, odpowiadające szerokości podciągów, pomalować w kolorze szarym lateksową emulsją Dulux Kolory Świata, kolor wg Dulux – np. szarość granitu.

4.2. POMIESZCZENIA 2/01- 2/07 oraz 2/12 i 2/13

W pomieszczeniach 2/01- 2/07 oraz 2/12 i 2/13 ściany pomalować w kolorze jasno beżowym lateksową emulsją Dulux Kolory Świata, kolor wg Dulux – np. biała czekolada.

4.3. SUFITY

Sufity (wszystkie poza podciągami korytarzy 2/08.2 i 2/14) pomalować na kolor biały lateksową emulsją Dulux Super Matt.

5. ARMATURA I CERAMIKA

5.1. TOALETY

W toaletach 2/10 i 2/11 w przedsiönku zamontować umywalki President firmy Cersanit o wymiarach 50 x 43,5cm wraz z bateriami umywalkowymi Focus- E 31718UM firmy Hansgrohe.

W kabinach ustępowych zamontować WC kompakt Merida z deską firmy Cersanit.

5.2. POMIESZCZENIE SOCJALNE

W pomieszczeniu socjalnym 2/09 zamontować zlew firmy Franke, model DSL711LT wraz z baterią zlewozmywakową firmy Hansgrohe.

UWAGI:

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie właściwości techniczno – użytkowych materiałów, zaproponowanych rozwiązań oraz kolorystyki, tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.